

The Delphion Integrated View

Get Now: ☒ PDF | [File History](#) | [Other choices](#)


Tools: Add to Work File: [Create new Work File](#)

View: [Expand Details](#) | [INPADOC](#) | Jump to: [Top](#) ☒ [Email this to a friend](#)

Title: **DE19733964A1: Valve arrangement to regulate recirculated exhaust gas**[\[German\]](#)

Derwent Title: Valve arrangement to regulate recirculated exhaust gas - has two valve seats, each with round valve plate as closure element on common actuator bar [\[Derwent Record\]](#)

Country: **DE** Germany
Kind: **A1** Document Laid open (First Publication) [!]
Inventor: **Hunkert, Steffen**; Wolfsburg, Germany 38444
Assignee: **Volkswagen AG, 38440 Wolfsburg, DE**
[News, Profiles, Stocks and More about this company](#)



[High Resolution](#)
4 pages



Published / Filed: **1999-02-11 / 1997-08-06**
Application Number: **DE1997019733964**
IPC Code: Advanced: **F02M 25/07**;
Core: more...
IPC-7: **F02M 25/07**;
ECLA Code: **F02M25/07B2B2**; F02M25/07F2;
Priority Number: 1997-08-06 **DE1997019733964**
INPADOC [Show legal status actions](#)
Legal Status:
Family: None

First Claim: **1. Ventilanordnung zur Steuerung eines extern rueckgefuhrten Abgasstromes an einer Brennkraftmaschine, mit einem in einer Rueckfuhrleitung (2) angeordneten Abgaskuehler (5), welcher mittels der Ventilanordnung wahlweise umgangen werden kann, dadurch gekennzeichnet, da die Ventilanordnung zwei Ventilsitze (12, 13) aufweist, denen jeweils ein Verschlusglied (16) zugeordnet ist, beide Verschlusglieder (16) auf einem gemeinsamen Bettigungsmechanismus (17) angeordnet sind, welcher von einem Stellorgan (21) bettigbar ist und zumindest eines der Verschlusglieder (16) elastisch vorgespannt beweglich auf dem Bettigungsmechanismus (17) angeordnet ist.**

Description [±]
[Expand description](#) [±] Die Erfindung betrifft eine Ventilanordnung zur Steuerung eines extern rueckgefuhrten Abgasstromes an einer Brennkraftmaschine gem dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[±] **Bezugszeichenliste**

Forward References:

Go to Result Set: [Forward references \(4\)](#)

PDF	Patent	Pub.Date	Inventor	Assignee	Title
	US7036565	2006-05-02	Brost; Viktor	Modine Manufacturing Company	Exhaust heat exchanger
	US6976480	2005-12-20	Miyoshi; Sotsuo	Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha	Exhaust gas recirculating device

<input type="checkbox"/>	US6807955	2004-10-26	Leedham; Stewart William	Honeywell International, Inc.	Exhaust gas cooler with bypass tube and exhaust gas recirculation valve
<input type="checkbox"/>	US6718956	2004-04-13	Klipfel; Bernhard	Cooper-Standard Automotive (Deutschland) GmbH	Cooler of an exhaust gas recirculation system and exhaust gas recirculation system including one such cooler
<input checked="" type="checkbox"/>	DE10234845A1	2004-02-19	Geist, Armin	DaimlerChrysler AG	Brennkraftmaschine mit Abgasrueckfuhrung und Betriebsverfahren hierfu
<input checked="" type="checkbox"/>	DE10025877C2	2002-04-11	Klipfel, Bernhard, Dipl.-Ing.	Siebe Automotive (Deutschland) GmbH	Abgasrueckfuhrsystem
<input checked="" type="checkbox"/>	DE10025877A1	2001-12-20	Klipfel, Bernhard, Dipl.-Ing.	Siebe Automotive (Deutschland) GmbH	Abgasrueckfuhrsystem
<input checked="" type="checkbox"/>	DE19961756C1	2001-04-19	Thiery, Christoph	Siebe Automotive (Deutschland) GmbH	Abgasrueckfuhrventil
<input checked="" type="checkbox"/>	DE19924920A1	2000-12-07	Pott, Ekkehard	Volkswagen AG	Vorrichtung und Verfahren zur Abgasrueckfuhrung an Verbrennungskraftmaschinen
<input checked="" type="checkbox"/>	DE19906401C1	2000-08-31	Klipfel, Bernhard, Dipl.-Ing.	Ranco Inc. of Delaware	Abgasrueckfuhrsystem

Domestic
References:

PDF	Patent	Pub.Date	Inventor	Assignee	Title
<input checked="" type="checkbox"/>	DE4338192	1995-05-11	Blank, Helmut	Pierburg GmbH, 41460 Neuss, DE	Elektromagnetisches Steuerventil fuer Abgasrueckfuehrung
<input checked="" type="checkbox"/>	DE9301419				Ventileinrichtung fuer die Abgasrueckfuehrung einer Diesel-Brennkraftmaschine

Foreign
References:
Other
References:

- None
- JP 6-147025 A., In: Patents Abstracts of Japan, M-1665, Aug. 30, 1994, Vol. 18, No. 465

Other Abstract
Info:

[DERABS G1999-133335](#) [DERABS G1999-133335](#)



Nominate this for the Gallery...

Copyright © 1997-2006 The Thomson Corporation

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Help](#)



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

①2 **Offenlegungsschrift**
①0 **DE 197 33 964 A 1**

⑤1 Int. Cl.⁶:
F 02 M 25/07

②1 Aktenzeichen: 197 33 964.6
②2 Anmeldetag: 6. 8. 97
④3 Offenlegungstag: 11. 2. 99

DE 197 33 964 A 1

⑦1 Anmelder:
Volkswagen AG, 38440 Wolfsburg, DE

⑦2 Erfinder:
Hunkert, Steffen, 38444 Wolfsburg, DE

⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
zu ziehende Druckschriften:


DE 43 38 192 A1
DE-GM 93 01 419

JP 6-147025 A., In: Patents Abstracts of Japan,
M-1665, Aug. 30, 1994, Vol. 18, No. 465;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤4 Ventilanzordnung zur Steuerung eines rückgeführten Abgasstromes

⑤7 Erfindungsgemäß wird zur Steuerung eines extern rückgeführten Abgasstromes an einer Brennkraftmaschine ein Doppelsitzventil vorgeschlagen, welches zwei Ventilsitzen (12, 13) zugeordnete Verschlussglieder (16) auf einer gemeinsamen Betätigungsstange (18) eines Betätigungsmechanismus (17) aufweist. Mittels eines einzigen Stellorgans (21) kann mit der Ventilanzordnung die Abgasrückführung vollständig gesperrt werden oder Abgas wird über einen eine Abgaskühler (5) aufweisenden Strömungspfad (10) einer Luftleitung (3) zugeführt oder rückgeführtes Abgas wird unter Umgehung des Abgaskühlers (5) über einen Bypass (7) der Luftleitung (3) zugeführt (Figur).



DE 197 33 964 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Ventilanordnung zur Steuerung eines extern rückgeführten Abgasstromes an einer Brennkraftmaschine gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Gattungsgemäße Ventilanordnungen sind bekannt beispielsweise aus WO 96/30635 und US 5.205.265 A.

Aus WO 96/30635 sind mehrere schematische Anordnungen einer Brennkraftmaschine mit einer Abgasanlage und einem Abgaskühler bekannt, wobei aus dem Abgasstrang eine Abgasrückführleitung abzweigt, welche ihrerseits eine Y-förmige Verzweigung aufweist. In einem Zweig dieser Verzweigung ist ein Abgaskühler eingesetzt, während der andere Zweig einen Bypass für diesen Abgaskühler darstellt. Strom ab des Abgaskühlers werden diese beiden verzweigten Wege erneut zusammengeführt, um entsprechend gekühltes oder ungekühltes, rückgeführtes Abgas in eine Luftansaugleitung der Brennkraftmaschine einzuleiten. Diese Zusammenführung weist entweder ein oder zwei von einer elektronischen Kontrolleinrichtung beherrschte, nur schematisch gezeigte Ventile auf.

Die US 5.205.265 zeigt eine vergleichbare Anordnung mit einem Abzweig stromab eines Katalysators in einer Abgasanlage, wobei zunächst ein erstes Ventil den über diesen Abzweig rückgeführten Abgasstrom entweder über einen EGR-Kühler und anschließend über einen Abgasfilter leitet oder einen Bypass zu diesem EGR-Kühler schaltet.

Des weiteren ist aus der gattungsfremden Deutschen Patentschrift DE-6 21 945 ein Leerlaufmengenregler für eine Brennkraftmaschine derart bekannt, daß in eine Gemisch zuführende Leitung zwei sich gegenüberliegende Ventilsitze eingearbeitet sind, auf welchen Ventilteller aufliegen. Diese beiden Ventilteller sind auf einer gemeinsamen Stange angeordnet. Bei geschlossener Drosselklappe und daher in der Gemischleitung herrschendem Unterdruck wirkt der atmosphärische Umgebungsdruck auf einen der Ventilteller im Öffnungssinne und öffnet diesen gegen eine dem anderen Ventilteller zugeordnete Feder um eine den Leerlauf sicherstellende Frischluftzufuhr zu gewährleisten. In dieser Anordnung sind beide Ventilteller fest auf der Verbindungsstange angeordnet und die Öffnungsbewegung beider Ventilteller erfolgt immer gemeinsam durch eine auf einen der Ventilteller wirkende Druckdifferenz.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Ventilanordnung bereitzustellen, welche es in konstruktiv einfacher Ausführung ermöglicht, einen extern rückgeführten Abgasstrom wahlweise über einen Abgaskühler oder über eine diesen umgehende Leitung zu führen.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit den Merkmalen des Patentanspruches 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß die Ventilanordnung zwei Ventilsitze aufweist, denen jeweils ein Verschlußglied, vorzugsweise als kreisrunder Ventilteller ausgebildet, zugeordnet ist, wobei beide Verschlußglieder auf einem gemeinsamen Betätigungsmechanismus angeordnet sind, welcher seinerseits von einem Stellorgan betätigbar ist. Zumindest eines der Verschlußglieder ist elastisch vorgespannt und beweglich auf dem Betätigungsmechanismus angeordnet.

Vorteilhafterweise ist durch die erfindungsgemäße Ventilanordnung ein Doppelsitzventil bereitgestellt, welches von einem gemeinsamen Stellorgan betätigbar entweder den gekühlten oder den ungekühlten, rückgeführten Abgasstrom freigeben kann. Die bewegliche Anordnung von einem der Verschlußglieder, vorzugsweise gleitverschieblich, gewährleistet, daß bei Betätigung in einer Richtung ein Verschluß-

glied fest auf seinem Ventilsitz anliegt, während das andere Verschlußglied öffnet, während in der anderen Betätigungsrichtung das andere Verschlußglied fest auf seinem Ventilsitz aufliegt und das erstgenannte Verschlußglied öffnet.

Vorzugsweise sind die Verschlußglieder als kreisrunde Ventilteller ausgebildet auf einer gemeinsamen Betätigungsstange eines Betätigungsmechanismus angeordnet. Diese Betätigungsstange kann dabei die beiden Verschlußglieder zentral durchsetzen, wobei zur Vermeidung von exakt einzuhaltenden Toleranzen bevorzugt beide Verschlußglieder beweglich auf der Betätigungsstange angeordnet sind.

Weiterhin wird das Stellorgan bevorzugt von einem der Brennkraftmaschine zugeordneten elektronischen Steuergerät in Abhängigkeit von mehreren Sensordaten angesteuert, so daß eine emissionsarme Betriebsweise der Brennkraftmaschine sichergestellt ist.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird durch entsprechende Ansteuerung des Stellorgans zusätzlich die rückgeführte Abgasmenge geregelt.

Für eine besonders einfache bauliche Ausführung ist es bevorzugt vorgesehen, daß innerhalb eines gemeinsamen Gehäuses abströmseitig von zwei Strömungspfaden die Ventilsitze angeordnet sind, wobei stromab dieser Ventilsitze ein gemeinsamer Ausströmpfad vorgesehen ist.

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen und dem nachfolgend anhand einer Zeichnung näher erläuterten Ausführungsbeispiel.

Die Zeichnung zeigt an ihrem unteren Rand eine Abgasleitung 1 einer nicht gezeigten Brennkraftmaschine, von welcher eine insgesamt mit 2 bezeichnete Rückführleitung zur externen Rückführung eines Teiles des Abgasstromes in eine am oberen Bildrand zu erkennende, Verbrennungsluft zuführende Luftleitung 3 abzweigt.

Die Rückführleitung 2 verzweigt in einer Gabelung 4 in einen einen Abgaskühler 5 aufweisenden Leitungsabschnitt 6 und in einen parallel dazu angeordneten, als Bypass für den Abgaskühler 5 wirkenden Leitungsabschnitt 7.

Der Abgaskühler 5 kann beispielsweise eine von Kühlwasser durchströmte Kühlschlange 8 aufweisen.

Die Leitungsabschnitte 6 und 7 sind abschnittsweise in einem die erfindungsgemäße Ventilanordnung aufweisenden Gehäuse 9 ausgebildet. Dieses weist einen kanalartigen Strömungspfad 10 für den über den Abgaskühler 5 strömenden Abgasstrom und hiervon getrennt einen weiteren, kanalartigen Strömungspfad 11 für den über den Bypass (Leitungsabschnitt 7) strömenden Abgasstrom auf.

Abströmseitig münden beide Strömungspfade 10 und 11 in je einen Ventilsitz 12 und 13, welche von als kreisrunde Ventilteller 14 und 15 ausgebildeten Verschlußgliedern 16 beherrscht sind.

Die beiden Ventilteller 14 und 15 sind gleitverschieblich auf einer einen Teil eines Betätigungsmechanismus 17 bildenden Betätigungsstange 18 angeordnet. Die Betätigungsstange 18 ist in einer Führungsbuchse 19 im Gehäuse 9 gelagert. An dieser Führungsbuchse 19 greift ein stark schematisiert gezeichneter Hebelmechanismus 20 an, welcher endseitig ein doppelseitig wirkendes Stellorgan 21 aufweist. Dieses Stellorgan 21 wird unter Zwischenschaltung eines nicht gezeigten Wandlers von einem elektronischen Steuergerät 25 angesteuert, welches seinerseits das Motorsteuergerät der Brennkraftmaschine ist und eine Mehrzahl von Sensordaten aufnimmt und noch weitere, nicht gezeigte Komponenten der Brennkraftmaschine steuert bzw. regelt.

Soll im Betrieb der Brennkraftmaschine beispielsweise im betriebswarmen Zustand und bei vergleichsweise hoher Last kein Abgas rückgeführt werden, so befindet sich die Ventilanordnung in der zeichnungsgemäßen Stellung, das

heißt die Rückführleitung 2 ist durch Anlage der beiden Ventilteller 14 und 15 auf den ihnen zugeordneten Sitzen 12 und 13 gesperrt.

Soll beispielsweise nach einem Kaltstart der Brennkraftmaschine zur Emissionsverringerung Abgas rückgeführt werden, so ist eine Kühlung dieses Abgases zunächst unerwünscht und das Stellorgan 21 verschiebt die Betätigungsstange 18 nach links, wodurch diese über einen mittels eines Bundes 26 bereitgestellten Formschluß am Ventilteller 15 angreift und diesen von seinem Ventilsitz 13 abhebt. Hierbei wird zugleich eine zwischen den beiden Ventiltellern 14 und 15 koaxial zur Betätigungsstange 18 angeordnete Feder 27 zusammengedrückt, wodurch der Ventilteller 14 zusätzlich auf seinen Ventilsitz 12 gepreßt wird. Die Abgasrückführ-
rate ist hierbei über den Stellweg des Stellorganes 21 ein-
stellbar, das heißt letztendlich über die zwischen Ventilteller 15 und Ventilsitz 13 wirksame Querschnittsfläche.

Ist aus Emissionsgründen eine Kühlung der rückgeführten Abgasmenge von Vorteil, so wird über das Steuergerät 25 das Stellorgan 21 in eine weitere Stellung derart verschoben, daß die Betätigungsstange 18 nach rechts verschoben wird, wodurch ein weiterer Bund 28 dieser Betätigungs-
stange 18 formschlüssig am Ventilteller 14 angreift und diesen von seinem Ventilsitz 12 abhebt, wobei zugleich über die zusammengepreßte Feder 27 der Ventilteller 15 auf seinen Ventilsitz 13 gepreßt wird.

Wird also gekühltes oder ungekühltes Abgas in die Luftleitung 3 zurückgeführt, gelangt dieses entweder über Strömungspfad 10 oder Strömungspfad 11 in einen stromab der Ventilteller 14 und 15 angeordneten Ausströmpfad 29 im Gehäuse 9.

Das Stellorgan 21 kann als doppelseitig wirkende Pneumatikdose oder als elektrischer Stellmotor oder als Magnetstellwerk oder beispielsweise als doppelseitig wirkender Hydraulikkolben oder andersartig ausgebildet sein.

Vorteilhafterweise sind innenliegende Gehäusewandungen 30 und 31 im Bereich der Ventilsitze 12 und 13 plan ausgebildet, so daß diese in vergleichsweise einfacher Art und Weise bereitgestellt werden können. Selbstverständlich ist in Abweichung der Zeichnungsfigur eine andersartige Ausbildung der Ventilsitze 12 und 13 möglich, beispielsweise durch plane Anlage der Ventilteller 14 und 15 an den Gehäusewandungen 30 und 31.

Bezugszeichenliste

1	Abgasleitung	
2	Rückführleitung	
3	Luftleitung	
4	Gabelung	
5	Abgaskühler	50
6	Leistungsabschnitt	
7	Leistungsabschnitt	
8	Kühlschlange	
9	Gehäuse	55
10	Strömungspfad (li)	
11	Strömungspfad (re)	
12	Ventilsitz (li)	
13	Ventilsitz (re)	
14	Ventilteller (li)	60
15	Ventilteller (re)	
16	Verschlußglied	
17	Betätigungsmechanismus	
18	Betätigungsstange	
19	Führungsbuchse	65
20	Hebelmechanismus	
21	Stellorgan	
25	Steuergerät	

26	Bund (an 18 re)
27	Feder
28	Bund
29	Ausströmpfad
30	Gehäusewandung
31	Gehäusewandung

Patentansprüche

1. Ventilanzordnung zur Steuerung eines extern rückgeführten Abgasstromes an einer Brennkraftmaschine, mit einem in einer Rückführleitung (2) angeordneten Abgaskühler (5), welcher mittels der Ventilanzordnung wahlweise umgangen werden kann, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Ventilanzordnung zwei Ventilsitze (12, 13) aufweist, denen jeweils ein Verschlußglied (16) zugeordnet ist, beide Verschlußglieder (16) auf einem gemeinsamen Betätigungsmechanismus (17) angeordnet sind, welcher von einem Stellorgan (21) betätigbar ist und zumindest eines der Verschlußglieder (16) elastisch vorgespannt beweglich auf dem Betätigungsmechanismus (17) angeordnet ist.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschlußglieder (16) als kreisrunde Ventilteller (14, 15) ausgebildet auf einer gemeinsamen Betätigungsstange (18) angeordnet sind.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Ventilanzordnung in einem gemeinsamen Gehäuse (9) angeordnet ist, welches einen Strömungspfad (10) für den über den Abgaskühler (5) strömenden Abgasstrom und davon getrennt einen Strömungspfad (11) für den den Abgaskühler (5) umgehenden Abgasstrom aufweist, wobei beide Strömungspfade (10, 11) abströmseitig von den Verschlußgliedern (16) beherrscht sind und in einen gemeinsamen Ausströmpfad (29) münden.
4. Anordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Stellorgan (21) von einem elektronischen Steuergerät (25) in Abhängigkeit von Sensorsignalen angesteuert den Betätigungsmechanismus (17) in eine von zwei zueinander entgegengesetzte Betätigungsrichtungen verschiebt.
5. Anordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Betätigungsmechanismus (17) vom Stellorgan (21) in zumindest eine die Rückführung von Abgas sperrende Stellung bewegbar ist, in welcher beide Verschlußglieder (16) auf ihren Ventilsitzen (12, 13) aufliegen, sowie jeweils in mindestens eine den über den Abgaskühler (5) geleiteten Abgasstrom rückführende Stellung oder eine den Abgaskühler (5) umgehende Stellung.
6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Verschlußglieder (16) in beliebige, die rückgeführte Abgasmenge regelnde Stellungen bewegbar sind.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

